

TECTROL UTTO-TO

Spezialgetriebeöl (UTTO) für Baumaschinen

TECTROL UTTO-TO ist ein Multifunktionsöl (UTTO), das speziell für die Anforderungen gemäß der CATERPILLAR TO-4 Spezifikation entwickelt wurde.

TECTROL UTTO-TO ist ein Hochleistungs-Transmissions- und Hydraulikfluid für sehr hoch belastete Nassbremssysteme.

TECTROL UTTO-TO ist besonders geeignet für Lastschaltgetriebe, Getriebe und Endantriebe in Baumaschinen.

TECTROL UTTO-TO ist aus modernen Grundölen formuliert, das hochwertige Additivpaket sorgt für einen guten Verschleißschutz der Getriebe und Hydraulikkomponenten.

TECTROL UTTO-TO ist praxisbewährt und erprobt in Baumaschinen die die Verwendung eines Multifunktionsöles gem. CAT-TO-4 vorschreiben.

Vorteil	Nutzen
Optimale Reibwertcharakteristik	Verhindert Ratter- und Quietschgeräusche auch bei härtesten Belastungen
Sehr gute Oxidationsstabilität	Öl kann länger eingesetzt und dadurch die Kosten gemindert werden
Hervorragender Korrosionsschutz	Schützt die Komponenten und mindert die Rostbildung
Ausgezeichnete thermische Stabilität	Keine Ablagerungen an ölgeschmierten Bauteilen

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.07.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

TTECTROL UTTO-TO

Spezialgetriebeöl (UTTO) für Baumaschinen

Leistungsprofil
Viskosität
SAE 30
Freigaben
• ZF TE-ML 03C/07F - ZF001165
Spezifikationen
• API GL-4 • CAT TO-4 • SAE J 300:30
Anwendungsempfehlungen
• Allison C-4/TES-439 • Komatsu KES 07.868.1 • zudem empfohlen für Eaton
Anwendungshinweise
Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.07.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

TECTROL UTTO-TO

Spezialgetriebeöl (UTTO) für Baumaschinen

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40°C	88,0 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
kinematische Viskosität bei 100°C	11,3 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Viskositätsindex	95	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,885 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-38 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	256 °C	DIN ISO 2592

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.07.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter